



首页 > 版块 > 数据通信 > 交换机

交换机配置Mac认证, 向radius认证时发起的源IP如何指定 求助 未采纳

user_4068293 2022-9-6 18:20:39 最新回复: 2022-09-06 18:25:48

77 1 0 0



求助帖: (未解决)

交换机型号: S5731

问题现象: 1、交换机作为网关交换机, 上面存在着多个vlan的IP地址和三层互联口的IP地址, 2、交换机为传统模式配置Mac认证, 配置如下:

配置radius 模板

radius-server template huafoun

radius-server authentication 服务器ip 1812

radius-server shared-key cipher 密码

配置domain

aaa

authentication-scheme huafoun

authentication-mode radius none

quit

domain huafoun

authentication-scheme huafoun

radius-server huafoun

全局开启MAC认证

mac-authen

配置端口

interface 端口

mac-authen domain huafoun

mac-authen username macaddress format without-hyphen

mac-authen

3、按照以上配置完成 认证的radius为第三方服务器, 由于对端radius服务器需要指定一个能与交换机通信的IP地址作为认证源IP进行发起认证, 而相同型号同配置的交换机在发起Mac认证请求时使用的IP地址并不是唯一的, 有的使用vlan的IP地址, 有的使用三层互联口的IP地址

需求: 像华三的交换机上在radius时可以通过nas-ip X.X.X.X 来指定交换机以那个源IP去发起认证, 华为的交换机如何配置?

[账号验证](#)

0 0 分享

点评 回复

全部回复



开心史努比 管理员 2022-9-6 18:25:48

2#

radius-attribute nas-ip命令用来配置NAS发送RADIUS报文使用的NAS-IP-Address属性。

undo radius-attribute nas-ip命令用来删除配置的NAS-IP-Address属性。

缺省情况下, 使用NAS的源IP作为NAS-IP-Address属性的值。

0

点评 回复

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

发表回复

内容安全提示: 尊敬的用户您好, 为了保障您、社区及第三方的合法权益, 请勿发布可能给各方带来法律风险的内容, 包括但不限于政治敏感内容, 涉黄赌毒内容, 泄密、侵犯他人商业秘密的内容, 侵犯他人商标、版权、专利等知识产权的内容, 侵犯个人隐私的内容等。也请勿向他人泄露您的账号及密码, 通过您的账号执行的所有操作, 将视为您本人的行为, 由您本人承担操作后果。详情请参见“[用户协议](#)”



扫码下载
华为企业服务APP



扫码关注
华为企业服务公众号



扫码下载
华为企业飞APP

华为官网 华为企业业务 华为企业技术支持 培训认证 关于华为 隐私保护 用户协议
法律声明 联系邮箱: e_online@huawei.com

版权所有 © 华为技术有限公司 1998-2022。保留一切权利。粤A2-20044005号