

首页 > 版块 > 数据通信 > 交换机

s5735s-l24t4x如何实现vlan单向隔离 求助

medusas 6 天前 最新回复: 2022-10-04 15:49:10

127 4 0 0

求助帖: (未解决)

s5735s-l24t4x交换机作网关和dhcp, 下挂了3台s170s-s24t4s,设置了2个vlan, vlan10网段是10.1.10.0/24, vlan20网段是10.1.20.0/24.现在希望实现, 几台交换机之间vlan10之间都不能互相访问, vlan20可以访问vlan10的所有资源. 请大神指点一下

0 0 分享

点评 回复

全部回复

推荐答案

CS静 版主 6 天前

2#

可以通过ACL做访问控制, 先配置一条禁止源地址和目的地址是vlan10网段的规则, 再配置一条允许源地址是vlan10段, 目的地址是vlan20网段的规则. 在vlan10所在的内网口调用, 或在vlan10下调用. 配置举例供参考:

```
acl number 3001
rule 5 deny ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
rule 10 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
#
interface GigabitEthernet0/0/1
traffic-filter inbound acl 3001
```

2

点评 回复

痕夕 V6 6 天前

3#

0

点评 回复

medusas 6 天前

4#

CS静 发表于 2022-10-03 16:45

可以通过ACL做访问控制, 先配置一条禁止源地址和目的地址是vlan10网段的规则, 再配置一条允许源地址是vla ...

大佬, 如果同时还要让vlan10不能访问vlan20, 这个应该怎么设置呢?

0

点评 回复

耘一 V2 5 天前

5#

acl流策略

0

点评 回复

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

发表回复

内容安全提示: 尊敬的用户您好, 为了保障您、社区及第三方的合法权益, 请勿发布可能给各方带来法律风险的内容, 包括但不限于政治敏感内容, 涉黄赌毒内容, 泄露、侵犯他人商业秘密的内容, 侵犯他人商标、版本、专利等知识产权的内容, 侵犯个人隐私的内容等. 也请勿向他人共享您的账号及密码, 通过您的账号执行的所有操作, 将视为您本人的行为, 由您本人承担操作后果. 详情请查看“用户协议”

 medusas

Ta的文章 [更多>](#)

- 如何通过acl限制用户访问.
- ar路由器双线策略问题
- MA5616 CCUD主控的dsp资源是多少?
- 求一份MA5616的空库文件
- MA5620端口反极没效果

